

Eris® Pro 4 (Single)

4.5 英寸两分频有源同轴监听音箱



Eris Pro 4 监听音箱采用点声源同轴设计，可清晰准确地再现声音。这种设计在组件之间提供了卓越的相位对齐，并提供了一个足够宽的听音点、精确的立体声声像和对称的扩散声像定位——使其非常适合沉浸式杜比全景声房间和立体声混音环境。

Eris Pro 4 还提供了精细的瞬态响应和令人惊叹的动态，创造了一种自然、不易疲劳的聆听体验。1 英寸轻质丝绸圆顶高音单元可确保快速、准确的瞬态再现，而 4.5 英寸编织复合材料低音单元则可提供紧凑、清晰的低音，具有足够的冲击力，没有松弛。带前置低频导向孔的外壳和 80 瓦的功率使 Eris Pro 4 的频率低至 50 赫兹。

声学调音控制允许您为房间配置 Eris Pro 4，三段声学空间调音可以降低扬声器靠墙或角落放置的影响。灵活的输入选项允许您连接几乎任何线路电平音源，从调音台到音频接口等设备。将 Eris 扬声器连接到几乎任何东西都没有问题。同时，如果有墙壁和天花板安装的需求，Eris Pro 4 监听音箱也很容易集成到任何立体声或多声道系统中。

安装配件单独出售。

概述特征

- 点声源同轴设计，实现更宽的听音甜点和更好的相位对齐
- 4.5 英寸编织复合材料低频驱动器
- 1 英寸，轻质丝绸圆顶，高频驱动器
- 分频点，3.4 kHz
- 80W，AB 类功放
- 50 Hz 至 20 kHz 频率响应
- 99 dB 峰值 SPL (在 1 米处)

声学调谐控制:

- 声学空间 (平坦, -2, -4 dB)
- 高频 (± 6 dB, 中心 10 kHz, 连续可变)
- 中频 (± 6 dB, 中心 1 kHz, 连续可变)
- 低切 (平坦, 80 Hz, 100 Hz 在 -12 dB/倍频程)
- XLR 和 1/4 英寸 TRS 平衡输入
- RCA 非平衡后面板输入
- 可进行墙壁和天花板吊挂安装 (安装件单独出售)

保护:

- 抗 RF 射频干扰
- 输出电流限制
- 温度过高
- 开启/关闭瞬态模式
- 次低音滤波器
- 省电模式 (40 分钟后启动)



