

Eris® 5BT 2nd Gen (Pair)

5.25 英寸带 Bluetooth® 蓝牙无线技术的媒体监听音箱



我们最畅销的录音室监听音箱再一次得到优化！Eris®5BT 媒体监听音箱以优雅、紧凑的外形提供工作室品质的声音，使其非常适合卧室工作室、视频制作和高保真游戏设置。

Eris 5BT 参考显示器每侧板载功率为 50 瓦，具有强大的冲击力，同时仍能提供清晰、准确的音频。Eris 5BT 5.25 英寸低音单元的编织复合材料特性使您能够感受到紧凑的低音，以及更清晰的整体声音。一英寸的丝绸圆顶高音单元产生精致的高频，旨在以宽幅投射声音，创造一个大的最佳收听区域。与以前的设计相比，改进的扬声器发声提供了更丰富的低音和更平滑的高低频交叉过渡，在整个频率响应范围内实现了清晰、准确的瞬态再现，并减少了疲劳的聆听体验。

左侧音箱的前面板配置了一个方便的旋钮通过其前面板设置功率放大器和耳机放大器的电平。通过四种类型的输入，包括快速、可靠的立体声 Bluetooth®5.0 连接，可以轻松地将几乎任何音频源连接到 Eris 5BT 监听音箱。背部面板的高频和低频控制旋钮让您可以轻松调整 Eris 监听音箱的频率响应，用以补偿您空间的声学效果，并尽可能创建最准确的声音状态。

需要更多低频声音信号吗？添加一只 Eris Sub 8BT，将帮您构建几乎适合任何空间的完美 2.1 音响系统。



概述特征

- 5.25 英寸编织复合材料低频驱动器
- 1 英寸，轻质丝绸圆顶，高频驱动器
- 快速、可靠的蓝牙 5.0 立体声无线输入
- 100W (50W/侧)，D 类双功放
- 55 Hz 至 20 kHz 频率响应
- 104 dB SPL (峰值，在 1 米处)
- 高频和低频声学调谐控制
- ¼-英寸 TRS 平衡输入；⅛-英寸立体声和 RCA 非平衡输入；前面板集成⅛-英寸立体声耳机放大器输出插口
- 保护：抗 RF 射频信号干扰、输出电流限制、超温、开启/关闭瞬态模式、次低音滤波器
- 省电模式 (40 分钟后启动)
- 配有音箱线、⅛-英寸 TRS 转立体声 RCA 线缆；⅛-英寸 TRS 至 ⅛-英寸 TRS 立体声线缆